

20 713 882



- Ausladung 165 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Dark Chrome	20 713 882-19
	Chrom	20 713 882-00
	Platin gebürstet	20 713 882-06
	Platin	20 713 882-08
	Light Gold gebürstet	20 713 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 882-28
	Schwarz matt	20 713 882-33
	Bronze gebürstet	20 713 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 713 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 713 882-47
	Chrom gebürstet	20 713 882-93
	Dark Platinum gebürstet	20 713 882-99

Empfohlenes Zubehör



Druckschläuche - 12 506 970 90
 • 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA


20 713 882

Zertifikate

GDV_0400

WRAS_2212

20 713 882



23 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-R



Ersatzteilstückliste