

WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	922427
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	15,8 kg
Beschreibung	<p>verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm ViConnect Wasseranschlusset V990 84, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, inkl. 2 Wandhalter, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte</p> <p>EN 14055</p> <p>Verpackung im Karton</p> <p>Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne</p> <p>Betätigungsplatte bitte separat bestellen.</p> <p>schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anchlusset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, mit vormontiertem Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss/Elektrifizierung für Trockenbau, Standardhöhe</p>

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Vorwandlelement; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u. v.m, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; ViConnect Wasseranschlusset V990 84, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, inkl. 2 Wandhalter, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne; Betätigungsplatte bitte separat bestellen.; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anchlusset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, mit vormontiertem Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss/Elektrifizierung; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

VORSCHAU	FARBNAME	FARBCODE	ARTIKELNUMMER	PREIS
		92242700	4062373850756	