

TW101 Unterputz-Spülkasten für Stand-WCs 92610.1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	92610.1
Zulassung	EN 14055
passend zu	allen LAUFEN Stand-WCs
Ausführung	Unterputzmontage für Vorwandinstallation mit Frontbetätigung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem 6/3 l, umstell- bar auf 4,5/3 l, Schwitzwasserisoliert Füllventil Armaturenklasse 1
Wasseranschluss	hinten, R 1/2, Messing, passend zu Standard- Rohrsystemen
Durchflußdruckbereich	0,5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	Einbautiefe: 120 mm, Material PP
Einbautiefe	124 mm
Gewicht	2,8 kg
Montagematerial inkl.	WC Anschluss-Set, Bauschutz mit Deckel (für WC-Anschlussrohre) und Eckventil R 1/2

TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Betätigungsplatte Dual-Flush, Artikel-Nr. 90010.0, 90010.1, 90010.2 (Glas), 90010.3 (Edelstahl), 90010.4, 90010.5, 90010.6, Elektronische Betätigungsplatte Dual-Flush, Artikel-Nr. 90010.7 (Glas)
Sonstiges	Höhenmaß ab OKFF bis Einlaufbogen des WC-Flansches.
Farben	Weiß

STANDARDISIERTE AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Den Ausschreibungstext für Ihr Projektangebot finden Sie online unter
<http://www.ausschreiben.de/katalog/laufen>

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20

