

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 427 670



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
 - Abdeckplatte 150 x 90 mm
 - Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO**

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Light Gold gebürstet	36 427 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 670-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat -** 35 427 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- UP-Thermostat mit Vorabsperrung** 35 428 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 427 670
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 427 670

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29


DVGW_DW-
6512DN0

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 427 670

Produktversion ab 6/30/2022





UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 427 670

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/30/2022