

# INEO INSTALLATIONSSYSTEME

## Installationselement für Waschtische mit UP-Siphon INEOLINK H910104 000 000 1



### TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	H910104 000 000 1
SGVSB / ST	871 891 / (noch offen)
passend für	Aufnahme von UP-Körper für 1/2/3-Punkt Armaturen von LAUFEN
Ausführung	Stahlrahmen für Trockenbau zur Montage in Metall- oder Holzständerwand oder Vorwandinstallation für Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen Bauhöhe 1120 mm Füße höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 150 kg
Einbautiefe	98-205 mm, Wandhalter von 135-205 mm werkzeuglos verstellbar
Gewicht	9,0 kg
Montagezubehör inkl.	2 Gewindebolzen M10 für Keramik und UP-Geruchsverschluss DN 50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30

### TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	handelsüblicher Anschlusswinkel Ablaufbogen Standrohr G 1 1/2" Fertigset für UP-Siphon, Artikel-Nr. H975112 ... 000 1 Schallschutz-Set nach Norm SIA181, Artikel-Nr. VS16032 C00 000 0
Sonstiges	kompatibel mit U-Profilen UW 50, UW 75 und dem Duofix*-System (*Duofix ist eine eingetragene Marke von Dritten)

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Installationselement Laufen-INEO für Waschtische mit UP-Siphon zur Aufnahme von UP-Körper für 1/2/3-Punkt Armaturen von LAUFEN Bauhöhe 1120, Stahlrahmen für Trockenbau, für Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen, Füße höhenverstellbar und drehbar, Einbautiefe 98-205 mm Artikel-Nr. H910104 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

