

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

IMO

44 515 670




- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 130 mm
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 74 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- direkte Temperaturregulierung (am Produkt)
- Batteriebetrieb
- benötigte Batterie 1x CR-P2
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


	Dark Platinum gebürstet	44 515 670-99
	Chrom	44 515 670-00
	Platin gebürstet	44 515 670-06
	Platin	44 515 670-08
	Light Gold gebürstet	44 515 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 515 670-28
	Schwarz matt	44 515 670-33
	Chrom gebürstet	44 515 670-93

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

44 515 670
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

IMO


44 515 670
Zertifikate

WRAS_2212

LGA_38

44 515 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

IMO

44 515 670

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 122 00-99	Griff - Dark Platinum gebürstet	10	30