

36 707 892



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosetten Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

	Dark Chrome	36 707 892-19
	Chrom	36 707 892-00
	Platin gebürstet	36 707 892-06
	Platin	36 707 892-08
0,	Light Gold gebürstet	36 707 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 892-28
	Schwarz matt	36 707 892-33
	Bronze gebürstet	36 707 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 892-47
	Chrom gebürstet	36 707 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 892-99

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie Auslauf mittig - 35 700 970 90




Max. Einbautiefe 145 mmMin. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie variable Positionierung
•Max. Einbautiefe 145 mm


35 720 970 90







36 707 892

mm [inches]






Durchflussdiagramm





36 707 892







36 707 892

Ersatzteilstückliste